

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чрезвычайная высокая
водостойкость

Отличные
высокотемпературные
свойства

Увеличенный межсервисный
период досмазывания

ОПИСАНИЕ

Cascada 100 Red – смазка на основе полусинтетического масла и загустителя с комплексом сульфоната кальция, обладает исключительной водостойкостью, отличной стойкостью к вибрационным нагрузкам и коллоидной стабильностью. Имеет широкий температурный диапазоном и чрезвычайно высокую водостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в тяжелонагруженных конвейерных подшипниках и подшипниках горнодобывающего, лесозаготовительного и дорожностроительного оборудования.

Информация о продукте	Cascada 100 Red EP2
DIN 51502	КР2Р-40
Цвет	Красный
Тип загустителя	Комплекс сульфоната кальция
Базовое масло	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	100
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+160
Класс консистенции NLGI	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	280
Нагрузка сваривания, Н	3685

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг