

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Чрезвычайная высокая  
водостойкость

Отличные  
высокотемпературные  
свойства

Увеличенный межсервисный  
период досмазывания

## ОПИСАНИЕ

Cascada 500 Red – смазка на основе минерального масла и загустителя с комплексом сульфоната кальция, обладает исключительной водостойкостью, отличной стойкостью к вибрационным нагрузкам и коллоидной стабильностью. Имеет широкий температурный диапазоном и чрезвычайно высокую водостойкость.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в тяжелонагруженных конвейерных подшипниках и подшипниках горнодобывающего, лесозаготовительного и дорожностроительного оборудования.

Информация о продукте	Cascada 500 Red EP1	Cascada 500 Red EP2
DIN 51502	KP1R-20	KP2R-20
Цвет	Красный	Красный
Тип загустителя	Комплекс сульфоната кальция	Комплекс сульфоната кальция
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	460	460
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+180	-20...+180
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	300	300
Нагрузка сваривания, Н	4136	4136

### УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг