

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная адгезия
Надёжная защита от коррозии
Высокая рабочая стабильность

ОПИСАНИЕ

Compal 222 Blue – комплексно-литиевая, особостойкая, синяя смазка. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации, а также широким температурным диапазоном от -30 до +160°C (кратковременно до +180°C). Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний, также применяется в подшипниках, работающих при повышенных температурах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной техники.

Информация о продукте	Compal 222 Blue EP1	Compal 222 Blue EP2
DIN 51502	КР1Р-30	КР2Р-30
Цвет	Тёмно-синий	Тёмно-синий
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	220	220
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+160	-30...+160
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	300	300
Нагрузка сваривания, Н	3479	3479

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления.


Туба-картридж 400 мл

Евроведро 18 кг

Бочка 180 кг