

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон рабочих температур

Снижает трение и износ

Предотвращает утечку смазки и каплепадение

ОПИСАНИЕ

Syntherma 25 Red – комплексно-литиевая, синтетическая смазка. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Смазка специально разработана для снижения расходов на обслуживание оборудования и обеспечение длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для смазывания подшипников качения, работающих при умеренных и повышенных скоростях, а также подшипников, эксплуатируемых в условиях низких температур.

Информация о продукте	Syntherma 25 Red EP0	Syntherma 25 Red EP1	Syntherma 25 Red EP2
Цвет	Красный	Красный	Красный
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	25	25	25
Диапазон рабочих температур, °С	-60...+140	-60...+140	-60...+140
Класс консистенции NLGI	0	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	230	230	230
Нагрузка сваривания, Н	2195	2195	2195

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг