

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон рабочих температур

Снижает трение и износ

Предотвращает утечку смазки и каплепадение

ОПИСАНИЕ

Syntherma 500 Red – комплексно-литиевая, синтетическая смазка. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Смазка специально разработана для снижения расходов на обслуживание оборудования и обеспечение длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для смазывания подшипников качения, работающих при умеренных и повышенных скоростях, а также подшипников, эксплуатируемых в условиях низких температур.

Информация о продукте	Syntherma 500 Red EP1.5	Syntherma 500 Red EP2
DIN 51502	КРНС1.5P-50	КРНС2P-50
Цвет	Красный	Красный
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	460	460
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+150	-50...+150
Класс консистенции NLGI	1.5	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	285-320	265-295
Температура каплепадения, °С	250	250
Нагрузка сваривания, Н	3283	3283

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг