

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговременный
срок службы

Надёжная защита от
коррозии

Высокая окислительная
стабильность

ОПИСАНИЕ

Urana 100 – низкотемпературная, многоцелевая пластичная смазка. Обладает беспрецедентной окислительной стабильностью и рекомендована в качестве смазки с длительным или пожизненным сроком службы в закрытых системах, в условиях повышенных температур и влажности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется в качестве как противозадирная смазка для высоконагруженных шариковых, роликовых подшипников и подшипников скольжения, с длительным или пожизненным сроком службы, в условиях повышенных температур и влажности.

Информация о продукте	Urana 100 EP1	Urana 100 EP2
DIN 51502	KP1N-40	KP2N-40
Цвет	Коричневый	Коричневый
Тип загустителя	Полимоочевина	Полимоочевина
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	100	100
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+150	-40...+150
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	240	240
Нагрузка сваривания, Н	2500	2500

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг