

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная
прокачиваемость

Прекрасная адгезия

Надёжная защита
от коррозии

ОПИСАНИЕ

Unigrease 45 Red EP00/000 – низкотемпературная смазка общего назначения на основе полусинтетического базового масла и литий-кальциевого загустителя. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для систем ЦСС автомобильного, грузового и сельскохозяйственного транспорта, а также для смазывания промышленных редукторов.

Информация о продукте	Unigrease 45 Red EP00/000
DIN 51502	КР00/000К-40
Цвет	Красный
Тип загустителя	Литиево-кальциевый
Базовое масло	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	45
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+120
Класс консистенции NLGI	00/000
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	420-455
Нагрузка сваривания, Н	2607

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Евроведро 17 кг



Бочка 170 кг