

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная адгезия**Надёжная защита от коррозии****Отличная водостойкость**

ОПИСАНИЕ

Unigrease Blue – синяя автомобильная смазка на основе минерального масла и литий-кальциевого загустителя. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях.

Информация о продукте	Unigrease Blue EP1	Unigrease Blue EP2
DIN 51502	КР1К-30	КР2К-30
Цвет	Синий	Синий
Тип загустителя	Литиево-кальциевый	Литиево-кальциевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	160	160
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+120	-30...+120
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	250	250
Нагрузка сваривания, Н	2067	2067

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления

**Туба-картридж 400 мл****Евроведро 18 кг****Бочка 180 кг**