

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная адгезия**Надёжная защита от коррозии****Отличная водостойкость**

ОПИСАНИЕ

Unigrease Moly - смазка на основе минерального масла и литий-кальциевого загустителя с добавлением дисульфида молибдена. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и противозадирными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в ШРУС и смазывания подшипников внедорожной техники, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях.

Информация о продукте	Unigrease Moly EP1	Unigrease Moly EP2
DIN 51502	KPF1K-30	KPF2K-30
Цвет	Чёрный	Чёрный
Тип загустителя	Литиево-кальциевый	Литиево-кальциевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена	
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	160	160
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+120	-30...+120
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	200	200
Нагрузка сваривания, Н	2930	2930

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг