

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Отличные  
низкотемпературные  
свойства**

**Великолепные  
противоизносные  
свойства**

**Прекрасная  
адгезия**

## ОПИСАНИЕ

Unilit Arktik – низкотемпературная литиевая смазка на основе высокоочищенного обеспарафиненного минерального масла, обладающая высокими эксплуатационными свойствами. Содержит в своём составе противозадирные, противоизносные и антикоррозионные присадки.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в узлах горнодобывающего, транспортного и стационарного оборудования в зимний период времени. При положительной температуре окружающей среды требуется замена смазки.

Информация о продукте	Unilit Arktik EP1	Unilit Arktik EP2
DIN 51502	KP1G-50	KP2G-50
Цвет	Коричневый	Коричневый
Тип загустителя	Литиевый	Литиевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	30	30
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+100	-50...+100
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °С	170	170
Нагрузка сваривания, Н	2067	2067

### УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг