

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеально подходит для открытых зубчатых передач

Надёжная защита от окисления и коррозии

Превосходная устойчивость к нагрузкам

## ОПИСАНИЕ

Compal 1000 OG - смазка на алюминиевом комплексе для открытых зубчатых передач. Содержит в своем составе не имеющую аналогов систему твёрдого смазывания Solid GF®, которая обеспечивает бескомпромиссную липкость, термостойкость, гарантированную защиту от износа и идеальную прокачиваемость. Обладает высокими противозадирными свойствами и надёжной защитой при ударных нагрузках.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в открытых зубчатых передачах, централизованных смазочных системах, больших высоконагруженных открытых зубчатых приводах, зубчатых венцах обжиговых печей, шаровых мельницах, дробилках, зубчатых рейках, поворотных кругах и других нагруженных узлах на добывающих, обогатительных и перерабатывающих предприятиях, для которых требуется смазка с высокими противозадирными свойствами.

| Информация о продукте                  | Compal 1000 OG EP00/0  |
|----------------------------------------|------------------------|
| DIN 51502                              | OGPF00/OR-20           |
| Цвет                                   | Чёрный                 |
| Тип загустителя                        | Комплексно-алюминиевый |
| Базовое масло                          | Минеральное            |
| Антифрикционные добавки                | Solid GF®              |
| Вязкость базового масла при 40 °С, сСт | 1000                   |
| Диапазон рабочих температур, °С        | -20...+180             |
| Класс консистенции NLGI                | 00/0                   |
| Рабочая пенетрация, 0.1 мм             | 380-410                |
| Температура каплепадения, °С           | -                      |
| Нагрузка сваривания, Н                 | 8000                   |

### УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг