

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Долговременный
срок службы**

**Надёжная защита от
коррозии**

**Высокая окислительная
стабильность**

ОПИСАНИЕ

Urana 70S – низкотемпературная, многоцелевая синтетическая смазка. Обладает беспрецедентной окислительной стабильностью и рекомендована в качестве смазки с длительным или пожизненным сроком службы в закрытых системах, в условиях повышенных температур и влажности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется в качестве смазки с длительным или пожизненным сроком службы в закрытых системах, в условиях повышенных температур и влажности.

Информация о продукте	Urana 70S EP2
Цвет	Коричневый
Тип загустителя	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	70
Диапазон рабочих температур, °С	-60...+200
Класс консистенции NLGI	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	220

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной не вскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг