

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная
прокачиваемость

Прекрасная адгезия

Надёжная защита от
коррозии

ОПИСАНИЕ

Unigrease EP00/000 – смазка на основе минерального масла и литий-кальциевого загустителя. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для систем ЦСС, в том числе и для цементной промышленности.

Информация о продукте	Unigrease EP00/000
DIN 51502	EP00/000K-30
Цвет	Коричневый
Тип загустителя	Литиево-кальциевый
Базовое масло	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	160
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+120
Класс консистенции NLGI	00/000
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	420-455
Нагрузка сваривания, Н	2323

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Евроведро 17 кг



Бочка 170 кг