Syntherma 30 Moly

Высококачественная синтетическая смазка с дисульфидом молибдена

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон рабочих температур
- Снижает трение и износ
- Предотвращает утечку смазки и каплепадение

ОПИСАНИЕ

Syntherma 30 Moly – комплексно-литиевая, синтетическая смазка с добавлением дисульфида молибдена. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Смазка специально разработана для снижения расходов на обслуживание оборудования и обеспечение длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для смазывания подшипников качения, работающих при умеренных и повышенных скоростях, а также подшипников, эксплуатируемых в условиях низких температур.

Информация о продукте	Syntherma 30 Moly EP1	Syntherma 30 Moly EP2
Цвет	Чёрный	Чёрный
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена	Дисульфид молибдена
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт	30	30
Диапазон рабочих температур, °C	-60...+150	-60...+150
Класс консистенции NLGI	1	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	220	220
Нагрузка сваривания, Н	4900	4900

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления

Туба-картридж 400 мл | **Евроведро 18 кг** | **Бочка 180 кг**