

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Чрезвычайная высокая
водостойкость****Отличные
высокотемпературные
свойства****Увеличенный межсервисный
период досмазывания**

ОПИСАНИЕ

Cascada 500 Red – смазка на основе минерального масла и загустителя с комплексом сульфоната кальция, обладает исключительной водостойкостью, отличной стойкостью к вибрационным нагрузкам и коллоидной стабильностью. Имеет широкий температурный диапазон и чрезвычайно высокую водостойкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в тяжелонагруженных конвейерных подшипниках и подшипниках горнодобывающего, лесозаготовительного и дорожностроительного оборудования.

Информация о продукте	Cascada 500 Red EP1.5
DIN 51502	KP1.5R-20
Цвет	Красный
Тип загустителя	Комплекс сульфоната кальция
Базовое масло	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C, cSt	460
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+180
Класс консистенции NLGI	1.5
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	285-315
Температура каплепадения, °C	300
Нагрузка сваривания, Н	4136

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления

**Туба-картридж 400 мл****Евроведро 18 кг****Бочка 180 кг**