



смазки для бетонных заводов

Представляем наши бестселлеры для успешной работы любых видов техники на всех циклах бетонного производства, начиная от подготовки и дозировки компонентов, при смешивании бетонной смеси до рециклинга остатков бетона.



СпецLub обеспечит надёжную защиту рабочих узлов трения оборудования и техники, сократит номенклатуру, поддержит бесперебойную работу производства!

5 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ:

- 1.** Опорного, коренного подшипника смесителя
- 2.** Централизованных систем подачи смазки
- 3.** Подшипников дозатора, бетоносмесителя и бетононасоса
- 4.** Смазка общего назначения
- 5.** Безопасный очиститель от цемента и бетона



Cascada 200 Moly

рабочие температуры от **-20°C** до **+180°C**



**НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ САМЫХ НАГРУЖЕННЫХ
УЗЛОВ ТРЕНИЯ!**

- **МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В БЕТОННОЙ ОТРАСЛИ!**

Cascada 200 Moly – смазка на основе минерального масла с кальциево-сульфонатным комплексом и добавлением дисульфида молибдена. Превосходно выдерживает ударные и вибрационные нагрузки и имеет прекрасную коллоидную стабильность, что позволяет бесперебойно работать смесителям РБУ. Устойчива к нагреву и готова к самым экстремальным условиям работы. Идеально подходит для эксплуатации в условиях влажности.

Поддерживает работу опорных и коренных подшипников смесителей, шарнирных соединений, прессов и формовочного оборудования.

Правильная работа подшипников и однородность бетонной смеси гарантирована!



УЗЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Опорный и коренной подшипник смесителя



Шарнирные соединения механизмов



Пресс и формовочное оборудование

NLGI 2

СИЛЬНЕЙШАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

Сохраняет свои эксплуатационные свойства, защищая оборудование в условиях повышенной влажности и загрязнений.

ОТЛИЧНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Не разжижается в жару и не замерзает в холоде, что позволяет узлу трения работать в любых климатических условиях.

УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ПЕРИОД ДОСМАЗЫВАНИЯ

Смазка помогает сократить расходы на техническое обслуживание деталей.



Unigrease EP 00/000

рабочие температуры от **-30°C** до **+120°C**



**СОЗДАНА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
БЕТОННОГО ЗАВОДА!**

• **НИКАКОГО ИЗНОСА – ТОЛЬКО НАДЕЖНОСТЬ!**

Unigrease EP00/000 – это надежное решение для бесперебойной работы автоматических систем подачи смазки бетонных заводов. Обладает отличной прокачиваемостью, устойчивостью к воздействию воды, великолепной адгезией и обеспечивает долговременную защиту АЦСС при умеренных нагрузках.

Идеально подходит для централизованных систем смазки всех ключевых узлов вашего оборудования: смесителей («мешалок»), тельферов, кран-балок, вибраторов и сегментных элементов смесителей. Высокая вязкость и стойкость к износу гарантируют безупречную работу даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Смазка станет надежным помощником в поддержании эффективной работы АЦСС! Качество, которое работает на результат!



УЗЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Системы АЦСС



Редукторы и вращающиеся соединения

NLGI 00/000

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ

Гарантирует легкое и равномерное распределение смазки по всем узлам оборудования.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ


Смазка длительное время сохраняется в области смазывания, защищает оборудование от заклинивания и износа.

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Образует защитный слой, предотвращающий окисление и ржавление металлических частей.

Cascada 200 Red

рабочие температуры от **-20°C** до **+180°C**



БЕСТСЕЛЛЕР

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЫЛИ И ВЛАГЕ!

- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И УСИЛИЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ РАБОЧИХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ!**

Cascada 200 Red гарантирует длительную защиту узлов трения даже при экстремальных нагрузках, вибрациях, обводнении и высокой запылённости. Ее уникальные высокотемпературные свойства обеспечивают стабильную работу оборудования при нагреве до **+180°C**, что особенно эффективно для подшипников дозаторов, бетоносмесителей и бетононасосов.

Экономичный расход и высокая эффективность позволяют значительно сократить затраты на обслуживание техники.

Данный продукт является самым популярным выбором клиентов, обеспечивает правильную работу агрегатов на бетонных предприятиях.



УЗЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

-  Подшипники дозатора, бетоносмесителя и бетононасоса
-  Смесительные барабаны и лопатки
-  Шарнирные соединения
-  NLGI 2

ВОДООТТАКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Обладает способностью отталкивать воду, что делает её идеальным решением для использования в условиях повышенной влажности и контакта с водой.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ

Сохраняет свойства при высоких и низких температурах от **-20°C** до **+180°C**, обеспечивая стабильную работу механизмов.

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря улучшенной защите и уменьшению износа деталей, смазка помогает сократить расходы на техническое обслуживание.

Unigrease Blue

рабочие температуры от **-30°C** до **+120°C**




НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ МЕХАНИЗМЕ!

- **ЗАЩИТИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА 100%!**

Unigrease Blue – смазка общего назначения. Обладает водостойкостью, защитой от коррозии, стабильностью при нагреве и механической прочностью, а также отлично удерживается в узле трения и не вытекает под действием вибрации.

Применяется как смазка общего назначения на узлах и агрегатах РБУ, на подшипниках с рабочим диапазоном до 2700 об/мин., на шнеках подачи цемента и подвижных элементах систем пневмотранспорта.

Смазка рассчитана на широкую область применения, сокращает расходы на обслуживание и ремонт. Надёжная работа подшипников гарантирована!



УЗЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Подшипники качения и скольжения



Шнек подачи цемента

NLGI 2

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД СМАЗКИ

Снижает затраты за счет высокой эффективности смазки и увеличения интервалов между обслуживанием.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ

Смазка длительное время сохраняется в области смазывания, защищает оборудование от заклинивания и износа.

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Образует защитный слой, предотвращающий окисление и ржавление металлических частей.

Hydra



ЭКСКЛЮЗИВ **ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ!**

- **ЧИСТОТА ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ
ЛИШНИХ УСИЛИЙ!**

Hydra безопасный очиститель от бетона, созданный на основе органических кислот. Ряд преимуществ и простота использования навсегда помогут забыть о проблемах очистки бетономешалок и смесителей.

Нейтрален по отношению к эластомерам, к любым ЛКМ, к кожному покрову человека
Не требует утилизации.

Для эффективного и экономически выгодного применения **Hydra** рекомендуется смешивать с водой в пропорции (**Hydra** – вода):

При лёгких загрязнениях - 1:5

При обычных следах после строительства - 1:4

При сильных бетонных отложениях - 1:2-1:3


Сохранит вашу технику в первозданной чистоте!



УЗЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Бетонный
смеситель



Бетономешалка

**НЕ СОДЕРЖИТ ЕДКИХ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ**

**НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**



смазки для
бетонной промышленности

Свяжитесь с нами для заказа!

🌐 www.specsmazka.ru

✉ info@specsmazka.ru

☎ +7 812 425 63 32



Подберём наилучшее решение
для Вашей задачи!