

ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная адгезия**Надёжная защита от коррозии****Высокая рабочая стабильность**

ОПИСАНИЕ

Compal 222 Blue – комплексно-литиевая, особостойкая, синяя смазка. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации, а также широким температурным диапазоном от -30 до +160°C (кратковременно до +180°C). Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний, также применяется в подшипниках, работающих при повышенных температурах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной техники.

Информация о продукте	Compal 222 Blue EP3
DIN 51502	КРЗР-30
Цвет	Тёмно-синий
Тип загустителя	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C, cSt	220
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+160
Класс консистенции NLGI	3
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	220-250
Температура каплепадения, °C	300
Нагрузка сваривания, Н	3479

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления.

**Туба-картридж 400 мл****Евроведро 18 кг****Бочка 180 кг**