Unilit 220 Moly

Комплексно-литиевая смазка с дисульфидом молибдена

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Великолепная адгезия
- Отличная стойкость к ударным нагрузкам
- Высокая рабочая стабильность

ОПИСАНИЕ

Unilit 220 Moly – комплексно-литиевая смазка общего назначения с дисульфидом молибдена. Содержит пакет высокоэффективных противозадирных присадок. Смазка специально разработана для снижения расходов на обслуживание оборудования и обеспечение длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Unilit 220 Moly предназначен для защиты высоконагруженных подшипников в условиях фреттинг-коррозии, при колебательном или поступательном движении. Рекомендуется для промышленного оборудования, или внедорожной техники, работающих в тяжёлых условиях.

Информация о продукте	Unilit 220 Moly EP1	Unilit 220 Moly EP2	Unilit 220 Moly EP3
Цвет	Серый	Серый	Серый
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена		
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт	220	220	220
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+160	-30...+160	-30...+160
Класс консистенции NLGI	1	2	3
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295	220-250
Температура каплепадения, °C	250	250	250
Нагрузка сваривания, Н	3479	3479	3479

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления


Туба-картридж 400 мл


Евро-ведро 18 кг


Бочка 180 кг