

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Долговременный
срок службы**

**Надёжная защита от
коррозии**

**Высокая окислительная
стабильность**

ОПИСАНИЕ

Urana 32S – низкотемпературная синтетическая пластичная смазка. Обладает высокой окислительной стабильностью. Обеспечивает отличную защиту от износа в тяжелых условиях эксплуатации и в широком диапазоне температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется в качестве смазки для демпферов двигателей тяжелых карьерных самосвалов.

Информация о продукте	Urana 32S EP2
Цвет	Белый
Тип загустителя	Полимоочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	32
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+175
Класс консистенции NLGI	2
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	>240

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евроведро 18 кг



Бочка 180 кг